

# temy

KOTLOVI ŠTEDNJACI I KAMINI



Etažni kotlovi-štednjaci TEMY, izuzetno jednostavni za rukovanje, korišćenje i održavanje, u sebi objedinjuju nekoliko funkcija: etažno grejanje prostorija, kuvanje i pečenje\*.

Kotlovi-štednjaci su proizvedeni i atestirani prema preporukama Evropskih normi za kućne kotlove-štednjake EN 12815 odnosno EN 12809 o čemu svedoče i uverenja TSU Instituta iz Slovačke, kao i Mašinskog fakulteta u Nišu.

Svi modeli se odlikuju velikom zapreminom kotlovske vode do 60l čime se garantuje kvalitetno radijatorsko grejanje za razliku od sličnih proizvoda na tržištu sa veoma malom zapreminom.

Količina dovedenog vazduha za optimalno sagorevanje je regulisana automatskim regulatorom promaje koji se serijski ugrađuje u sve modele. Kotlovi poseduju čak tri otvora za dodatno strujanje: sekundarni otvor na donjim vratima, i tercijarni otvor na gornjim staklenim vratima. Gornja vrata ložišta kao i vrata pećnice\* su izrađena od vatrostalnog stakla koje je samočišćeće upravo zahvaljujući otvoru za provetranje.

Izlaz dimnih gasova (dimnjača) može biti na zadnjoj strani kotla\*\* ili na gornjoj strani grejne plotne. Samom kupcu je prepušteno gde će povezati kotao na dimnjak čime se olakšava smeštaj kotla-štednjaka u prostoriji.

PLUS modeli sa i bez pećnice poseduju mogućnost odvojenog rada u letnjem periodu bez uključivanja grejanja. Za tu svrhu neophodno je pomeriti rešetku u ložištu na za to predviđene nosače.

Ukupna snaga kotlova-štednjaka važi za cepanice drveta (kalorijske moći oko 15 MJ/kg). TEMY kotlovi nemaju izolaciju tako da toplotu predaju i direktnim zračenjem okolini. Snaga predata instalaciji centralnog grejanja je posebno naznačena.

Garancija na kazan proizvoda iznosi 5 godina, a godinu dana na ostale komponente.

\* TEMY PLUS P


\*\* TEMY S / TEMY L imaju dimovodni izvod samo na zadnjoj strani

\*\*\* TEMY PLUS / TEMY PLUS P



## TEMY PLUS P

toplovodni kotao-štednjak sa pećnicom  
25 KW  
drvo, ugalj



## TEMY PLUS

toplovodni kotao-štednjak  
12-30 KW  
drvo, ugalj





Ukupna toplotna moć (kW)	25
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	18
Potrebna promaja (Pa)	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	48
Max radna temperatura (°C)	90
Max radni pritisak (bar)	3
Težina kotla (kg)	282
Prečnik dimnjače (mm)	148
Širina (mm)	1130
Visina (mm)	855
Dubina (mm)	670
Dimenzije pećnice ŠxVxD (mm)	350x230x405
Gornja i donja vrata (mm)	258x196
Polazni vod (col)	1
Povratni vod (col)	1

Ukupna toplotna moć (kW)	12	18	30
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	9	13	25
Potrebna promaja (Pa)	13	14	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	31	40	65
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	3	3	3
Težina kotla (kg)	189	210	225
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	710	710	710
Visina (mm)	810	960	910
Dubina (mm)	700	770	800
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

\*TEMY PLUS L

## TEMY S/L


toplovodni kotao-štednjak  
10-25 KW  
drvo, ugalj, (električna energija)



## TERMOKAMIN

ugradni kotao - kamin  
29-34 KW  
drvo

Tri uređaja u jednom:  
Ugradni kamin za sistem centralnog grejanja  
sa pripremom sanitarne vode.



Ukupna toplotna moć (kW)	10	15	25
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	8	11	19
Potrebna promaja (Pa)	12	13	14
Zapremina vode u kotlu (lit.)	25	40	60
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	3	3	3
Težina kotla (kg)	111	156	177
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	445	565	620
Visina (mm)	790	830	880
Dubina (mm)	770	880	970
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x92	258x92	258x92
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

\*TEMY L

Ukupna toplotna moć (kW)	29	34
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	24	29
Potrebna promaja (Pa)	15	16
Zapremina vode u kotlu (lit)	85	100
Ogrevna površina (m <sup>2</sup> )	150	200
Proizvodnja sanitarne vode (l/min)	10	12
Težina (kg)	273	260
Visina (mm)	1770	1600
Donja širina (mm)	850	860
Dubina (mm)	750	800
Prečnik dimnjače (mm)	250	250
Gornja širina (mm)	860	650



Regulator promaje  
TEMY S/L



Za maksimalnu sigurnost pri radu naših kotlova u Vašem domaćinstvu neophodna je ugradnja ispusnog sigurnosnog termičkog ventila (ISTV). TEMY PLUS kotlovi imaju ugrađen izmjenjivač toplote za priključenje ovog ventila. Ukoliko kupac nema ugrađen ISTV uz etažni kotao, u slučaju reklamacije, zadržavamo pravo nepriznavanja garancije na kupljeni proizvod.

 **termomont**<sup>®</sup>

office@termomont.rs

www.termomont.rs | www.pelet.rs

22310 Šimanovci,  
Prhovačka bb  
tel/fax: 022 480-038;  
480-063; 480-494

11080 Zemun,  
Bežanijska 48  
tel/fax: 011 307-66-50;  
011 307-66-51

Regionalni distributer



Termomont d.o.o. zadržava pravo izmena cena, opisa, dimenzija i osobina proizvoda bez prethodne najave i ne snosi odgovornost za eventualne štamparske greške.